




EW



EL

Dakhelling



Karakteristieken

- Minimale schade: de binnenafwerking rond het venster zal in de meeste gevallen intact blijven indien de vervanging wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van VELUX.
- De werken kunnen van binnenuit worden uitgevoerd.
- Het venster vervangen neemt doorgaans 4 uur in beslag.
- Voor vlakke of gegolfde dakmaterialen.

Voor de vervanging van dakvensters die na april 2013 werden geïnstalleerd, zie het hoofdstuk 'Standaardgootstukken' op pagina 76.

Gootstukken voor vervanging van oude dakvensters


Met de VELUX vervangingsgootstukken kan een oud dakvenster eenvoudig vervangen worden door een nieuw VELUX dakvenster zonder de bestaande bekleding te verwijderen. De dakvensters worden gewoon vervangen in de bestaande opening. Zo kunt u genieten van een nieuw dakvenster zonder binnenbreekwerk of zonder nieuwe muurtegels te moeten plaatsen in de badkamer.

* Alternatief wanneer EL of EW niet mogelijk is:

ELX gootstukuitbreiding

- Voor de vervanging van een (of meer) VELUX dakvenster(s) van vóór april 2001, met behoud van de originele binnenafwerking
- De ELX-gootstukuitbreiding wordt gebruikt bij de vervanging van Combi dakvensters, wanneer er geen vervangingsgootstuk EW of EL is
- Te gebruiken in combinatie met de standaardgootstukken EDW, EDL, EFW, EFL, EKW, EKL,...
Neem contact met ons op voor meer informatie

Staat op uw venster dit type plaatje, raadpleeg dan de tabel hiernaast voor een vervangingsgootstuk.



Staat op uw venster dit type plaatje, zie de pagina's 76 tot 79 voor een standaard gootstuk.



Elk dakvenster heeft een identificatieplaatje. De buitenafmetingen van onze dakvensters zijn sinds 1942 ongewijzigd** gebleven. Hierdoor wordt vervangen een eenvoudige opdracht.

Om de nieuwe code (met de letter K) die overeenstemt met uw oude dakvenster te vinden, verwijzen wij u naar de maattabel achteraan in de catalogus. Voor elk dakvenster vindt u het venstertype, de oppervlakte van de dakopening en de maatcodes van al onze venstergeneraties.

** Neem contact met ons op voor de referenties 5, 101, 102, 104, 204 en 206 en voor de dakvensters die vóór 1/05/2011 werden geplaatst met een verzonken gootstuk voor leien dakmaterialen (EDN).



Gootstukken en installatie

Vervangingsgootstukken voor een dakvenster geproduceerd vóór april 2001 (BFX-onderdakkraag inbegrepen)

	Maatcode van het te vervangen dakvenster	9	6	1	2	3	4	7	8	
	Maatcode van het te vervangen dakvenster			304	306	308	410	606	804	808
Maatcode van het nieuwe dakvenster		CK01	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm		55×70	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	134×98	134×140
										
EW 1000	Gootstuk voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm.	105 127,05	107 129,47	120 145,20	126 152,46	134 162,14	155 187,55	149 180,29	154 186,34	171 206,91
EL 1000	Gootstuk voor vlak dakmateriaal met een dikte tot 8 mm.	105 127,05	107 129,47	120 145,20	126 152,46	134 162,14	155 187,55	149 180,29	154 186,34	171 206,91
ELX 0000*	Alternatief wanneer EL of EW niet mogelijk is (1 ELX per dakvenster).	85 102,85	87 105,27	98 118,58	103 124,63	109 131,89	127 153,67	121 146,41	125 151,25	139 168,19

Vervangingsgootstukken voor een dakvenster geproduceerd tussen april 2001 en april 2013 (BFX-onderdakkraag inbegrepen)

	Maatcode van het te vervangen dakvenster	C01	C04	M04	M06	M08	P10	S06	U04	U08
Maatcode van het nieuwe dakvenster		CK01	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm		55×70	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	134×98	134×140
										
EDW 1000	Gootstuk voor gegolfd dakmateriaal met een dikte tot 120 mm.	116 140,36	119 143,99	133 160,93	140 169,40	148 179,08	172 208,12	164 198,44	170 205,70	189 228,69
EDL 1000	Gootstuk voor vlak dakmateriaal met een dikte tot 8 mm.	110 133,10	113 136,73	126 152,46	133 160,93	141 170,61	163 197,23	156 188,76	161 194,81	179 216,59

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.