




Gemotoriseerd 2in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Twee dakvensters in één frame (type GGLS)

Deze versie op zonne-energie biedt u de mogelijkheid om op afstand te bedienen en zorgt voor meer natuurlijk licht, wat hand in hand gaat met het 2in1 dakvenster. Bedien het te openen dakvenster met de afstandsbediening of voeg VELUX App Control toe voor een intelligente bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Dakvenster bestaande uit een gemotoriseerd wentelend venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten
- Opladbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g -waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingspecificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

Voor meer informatie, zie pagina 19.



Gemotoriseerd 2in1 dakvenster – Opening bovenaan

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	U_w -waarde W/m ² K	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
		127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140

Witgeverfd hout

Op zonne-energie	GGLS 207030	1,3	1332	1418	1361	1437	1437	1522	1389	1455
			1611,72	1715,78	1646,81	1738,77	1738,77	1841,62	1680,69	1760,55
	GGLS 206630	1,0	1706	1827	1746	1854	1854	1975	1787	1881
			2064,26	2210,67	2112,66	2243,34	2243,34	2389,75	2162,27	2276,01

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	251	265	257	272	275	288	265	280
		303,71	320,65	310,97	329,12	332,75	348,48	320,65	338,80
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	251	265	257	272	275	288	265	280
		303,71	320,65	310,97	329,12	332,75	348,48	320,65	338,80

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.