




Gemotoriseerd 2in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Twee dakvensters in één frame (type GGLS)

Deze versie op zonne-energie biedt u de mogelijkheid om op afstand te bedienen en zorgt voor meer natuurlijk licht, wat hand in hand gaat met het 2in1 dakvenster. Bedien het te openen dakvenster met de afstandsbediening of voeg VELUX App Control toe voor een intelligente bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Dakvenster bestaande uit een gemotoriseerd wentelend venster en één vast venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Beschikbaar in symmetrische en asymmetrische varianten
- Opladbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

Voor meer informatie, zie pagina 19.



Gemotoriseerd 2in1 dakvenster – Opening bovenaan

	U _w -waarde	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140

Witgeverfd hout

Op zonne-energie	GGLS 207030	1,3	1356 1640,76	1443 1746,03	1385 1675,85	1462 1769,02	1462 1769,02	1550 1875,50	1414 1710,94	1482 1793,22
	GGLS 206630	1,0	1739 2104,19	1863 2254,23	1780 2153,80	1891 2288,11	1891 2288,11	2015 2438,15	1822 2204,62	1918 2320,78

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	258 312,18	272 329,12	264 319,44	280 338,80	283 342,43	296 358,16	272 329,12	288 348,48
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	258 312,18	272 329,12	264 319,44	280 338,80	283 342,43	296 358,16	272 329,12	288 348,48

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.