


Gemotoriseerd 3in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Drie dakvensters in één frame (type GGLS)

Het 3in1 dakvenster op zonne-energie biedt u het extra gemak van bediening op afstand met de voordelen van meer daglicht. Bedien de twee buitenste dakvensters met de afstandsbediening of voeg VELUX App Control toe voor een slimme bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Twee gemotoriseerde opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Opladbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingspecificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

Voor meer informatie, zie pagina 19.



Gemotoriseerd 3in1 dakvenster – Opening bovenaan

	U _w -waarde	FFKF06	FFKF08
	W/m ² K	188x118	188x140
Afmetingen buitenframe (BxH) in cm			

Witgeverfd hout

		1,3 - 1,4	2125	2239
Op zonne-energie	GGLS 207030		2571,25	2709,19
	GGLS 206630	1,0 - 1,1	2645	2807
			3200,45	3396,47

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakraag (BFX)

		347	365
EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	419,87	441,65
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	419,87	441,65

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.