




Gemotoriseerd 3in1 dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Drie dakvensters in één frame (type GGLS)

Het 3in1 dakvenster op zonne-energie biedt u het extra gemak van bediening op afstand met de voordelen van meer daglicht. Bedien de twee buitenste dakvensters met de afstandsbediening of voeg VELUX App Control toe voor een slimme bediening. Het ontwerp met één frame en de motor op zonne-energie zorgen voor een eenvoudige installatie zonder extra bekabeling.

- Twee gemotoriseerde opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Geïntegreerde regensensor die dakvensters automatisch sluit bij regen
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Oplaadbare batterij, zelfs op bewolkte dagen

Dakhelling



Binnenafwerking



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6
---	-----	-----

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

Voor meer informatie, zie pagina 19.



Gemotoriseerd 3in1 dakvenster – Opening bovenaan

	U _w -waarde W/m² K	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		*	*

Witgeverfd hout

Op zonne-energie	GGLS 207030	1,3 - 1,4	2168 2623,28	2285 2764,85
	GGLS 206630	1,0 - 1,1	2702 3269,42	2869 3471,49

Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	356 430,76	375 453,75
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	356 430,76	375 453,75

* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.