




## Gemotoriseerd dakvenster, elektrisch Opening bovenaan

Bedien het venster via een afstandsbediening voor meer gemak en comfort. De geïntegreerde regensensor sluit het venster automatisch bij regen, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het openlaten van het venster om te ventileren.

- Gemotoriseerde opening tot ± 20 cm – manuele opening blijft mogelijk
- Geïntegreerde regensensor die het venster automatisch sluit in geval van regen
- Voeg de elektrische binnengordijnen eenvoudig toe in de vooraf geïnstalleerde beugels en verbindt ze onmiddellijk
- Download de VELUX App Control en bedien meerdere producten vanaf één eenheid\*
- Bij ventilatie, via de handgreep bovenaan, beschermt een filter tegen stof en insecten
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

### Dakhelling



### Opties voor binnenafwerking



**Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan**  
Onderhoudsvrij en vochtbestendig. \*\*



**Witgeverfd hout**  
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



**Gevernist hout**  
Past perfect bij een traditioneel interieur.

\*\* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

### Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) ( $U_g$ -waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsopties, zie pagina 14.

### Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

### Afstandsbediening of app

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

\* Voor meer informatie, zie pagina 19.

### Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.



### Gemotoriseerd dakvenster – Opening bovenaan

	$U_w$ -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m <sup>2</sup> K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

### Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Elektrisch	GGU 007021	1,3	935 1131,35	967 1170,07	1039 1257,19	1090 1318,90	1136 1374,56	1317 1593,57	1239 1499,19	1330 1609,30	1259 1523,39	1434 1735,14
	GGU 006621	1,0	1142 1381,82	1188 1437,48	1289 1559,69	1362 1648,02	1427 1726,67	1684 2037,64	1574 1904,54	1702 2059,42	1601 1937,21	1850 2238,50

### Witgeverfd hout

Elektrisch	GGL 207021	1,3	821 993,41	846 1023,66	901 1090,21	941 1138,61	976 1180,96	1115 1349,15	1056 1277,76	1125 1361,25	1070 1294,70	1205 1458,05
	GGL 206621	1,0	980 1185,80	1016 1229,36	1094 1323,74	1150 1391,50	1200 1452,00	1398 1691,58	1313 1588,73	1412 1708,52	1334 1614,14	1525 1845,25

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Voor meer informatie, zie pagina 73. Ook verkrijgbaar met drievoudige beglazing met verbeterde geluids- en thermische-isolatie – zie pagina's 62 & 63 (prijs op aanvraag).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.