



Gevelelement

Verticale uitbreiding van de gevel voor een beter uitzicht

Geniet van een weids uitzicht en meer daglichtinval dankzij een vast of openend gevelelement. Het glaselement vult de verticale ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakvenster. Dit is de ideale keuze als u een zolderverdieping hebt en u uw beglaasde oppervlakte wilt maximaliseren.

Afmetingen buitenframe (BxH) in cm	MK31	MK35	PK31	PK35	SK31	SK35	UK31	UK35
	78x60	78x95	94x60	94x95	114x60	114x95	134x60	134x95

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


VIU 0070	Vast	461	518	529	585	591	642	642	698
		557,81	626,78	640,09	707,85	715,11	776,82	776,82	844,58

Witgeverfd hout

VFE 2070	Opening kantelend naar binnen toe	531	596	609	673	680	738	738	803
		642,51	721,16	736,89	814,33	822,80	892,98	892,98	971,63

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*

Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde) 1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazingsopties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

• Het gevelelement kan worden gecombineerd met binnengordijnen. Neem contact met ons op voor het plaatsen van buitenste zonnenschermen.

Plaatsing

• Een gevelelement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
• Om kleurverschillen in de beglazingen te voorkomen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.
• Neem contact met ons op voor de vervanging van gevelelementen van het type VFE.
• Kies dezelfde binnenafwerking voor het gevelelement als dat van het bovenste dakvenster.

Gootstukken

• De gootstukken EFW/EFL zijn bestemd voor de combinatie van het dakvenster (bovenste gedeelte) en een gevelelement VFE/VIU (onderste gedeelte). Er moet dus geen ander gootstuk voorzien worden voor het bovenste gedeelte.
• Er zijn ook gootstukken voor andere daktypen beschikbaar. Neem contact met ons op.



Standaard combinatie

	AANTAL	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (BxH) in cm		78x98	78x118	78x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Voorbeeld van dakvenster – bovenste gedeelte

GGU 0070	1	596	647	693	874	796	887	816	991
		721,16	782,87	838,53	1057,54	963,16	1073,27	987,36	1199,11

Kit gootstukken Pro+ voor de combinatie van het dakvenster (bovenste deel) en een gevelelement VIU/VFE

EFW 2012**	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	1	219	230	244	283	271	288	280	311
			264,99	278,30	295,24	342,43	327,91	348,48	338,80	376,31

EFL 2012**	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	269	283	300	348	333	354	344	382
			325,49	342,43	363,00	421,08	402,93	428,34	416,24	462,22

Afmetingen buitenframe (BxH) in cm		MK35	PK35	SK35	UK35
		78x95	94x95	114x95	134x95

Voorbeeld van dakvenster – onderste gedeelte, gevelelement

VIU 0070	Vast gevelelement	1	518	585	642	698
			626,78	707,85	776,82	844,58

Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters en gootstukken (EFW)	3	1333	1395	1455	1742	1709	1817	1794	2000
		1612,93	1687,95	1760,55	2107,82	2067,89	2198,57	2170,74	2420,00

** Inclusief isolerend kader (BDX) en onderdakraag (BFX).

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.