



Tot **3 graden**
koeler binnen



Lichttemperend buitenste zonnescerm

Het zonnescerm houdt de zonnestralen tegen voordat ze de beglazing bereiken, zodat uw woning koel blijft. Het is de ideale keuze voor thuishantoren of leefruimtes waar u koelere temperaturen wilt en het verblindende licht op zonnige dagen wenst te temperen.

- Efficiënte warmtevermindering
- Doorschijnend netweefsel – laat licht door en vrijwaart het uitzicht naar buiten toe
- Damping van regengeluid
- Verkrijgbaar in manuele of gemotoriseerde versies met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas



Doorschijnend netweefsel
5060

Voordelen

- Bescherming tegen de warmte • •
- Verduistering
- Isolatie
- Demping van de impactgeluiden • • •
- Inbraakweerstand

Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.
- Het manueel buitenste zonnescerm is voorzien voor het manueel venster (niet compatibel met een manueel venster uitgerust met het zelfregelende ventilatieaccessoire ZZZ 214K (zie pagina 163) of met een gemotoriseerde dakvenster), het elektrisch zonnescerm voor elektrische vensters, en het zonnescerm op zonne-energie voor het manueel venster of het venster op zonne-energie. Voor de installatie van een MML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Op zonne-energie - MSL	300 363,00	318 384,78	343 415,03	357 431,97	339 410,19	357 431,97	375 453,75	385 465,85	407 492,47	428 517,88	414 500,94	442 534,82	410 496,10	478 578,38
Elektrisch - MML	300 363,00	318 384,78	343 415,03	357 431,97	339 410,19	357 431,97	375 453,75	385 465,85	407 492,47	428 517,88	414 500,94	442 534,82	410 496,10	478 578,38

Maatcode van de manuele buitenbescherming	CK00	FK00	MK00	PK00	SK00	UK00
Manueel - MHL	88 106,48	102 123,42	110 133,10	127 153,67	142 171,82	154 186,34

Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - MSLS*	634 767,14	660 798,60	647 782,87	677 819,17	673 814,33	706 854,26	660 798,60	694 839,74	925 1119,25	963 1165,23

* Het buitenste zonnescerm op zonne-energie (MSLS) is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster.

** Om de maatcode van het buitenste zonnescerm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125, 172 en 173.

*** Berekening uitgevoerd door een lichttemperend buitenste zonnescerm te installeren op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be