


## Dakhelling



## Binnenafwerking



**Witgeverfd hout**  
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

## Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) ( $U_g$ -waarde)

	1,0	0,6
--	-----	-----

Voor meer informatie over beglazingsopties, zie pagina 14.

## Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte of voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

## Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg de 3in1 gemotoriseerde versie op zonne-energie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 34.



Uitneembaar middenkader voor eenvoudige installatie

# Manueel 3in1 dakvenster Opening bovenaan

Drie dakvensters in één frame (type GGLS)

Met het VELUX 3in1 dakvenster creëert u een echte blikvanger in elke ruimte. Dankzij de slanke profielen komt er drie keer zoveel daglicht binnen wat de kamer een prachtig ruimtelijke effect geeft. Verder heeft dit dakvenster slechts één frame waardoor de drie vensters nagenoeg net zo eenvoudig te installeren zijn als één VELUX dakvenster.

- Twee opengaande vensters en één vast middelste venster (uitneembaar tijdens de installatie voor het gebruiksgemak)
- Slanke profielen zorgen voor meer daglicht en breder uitzicht
- Eén frame voor eenvoudige installatie
- Meest betaalbare manier om uw daglicht te verdrievoudigen



Dakvensters voor hellend dak

## Manueel 3in1 dakvenster – Opening bovenaan

Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	$U_w$ -waarde W/m <sup>2</sup> K	FFKF06 188×118	FFKF08 188×140

## Witgeverfd hout

	GGLS 2070	3 vensters in één frame. Dubbel glas.	1,3 - 1,4	1239 <b>1499,19</b>	1353 <b>1637,13</b>
Manueel	GGLS 2066	3 vensters in één frame. 3-voudig glas.	1,1 - 1,2	1759 <b>2128,39</b>	1921 <b>2324,41</b>

## Kit gootstukken Pro+ met isolerend kader (BDX) en onderdakdraag (BFX)

EDWS 2000	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm.	347 <b>419,87</b>	365 <b>441,65</b>
EDLS 2000	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	347 <b>419,87</b>	365 <b>441,65</b>

\* Vast frame – van binnenuit gezien.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.