




Manueel dakvenster Opening onderaan Panoramisch uitzicht

Gebruik de elegante handgreep onderaan om het venster naar buiten te openen en geniet van een open panoramisch uitzicht. Als het uitzetbare dakvenster openstaat, creëert het een balkonachtig effect. Wij bevelen dit venster aan voor een prachtig uitzicht en een extra ruimtelijk gevoel. Het is ook uitgerust met een ventilatieklep waarmee u uw ruimte kunt ventileren, zelfs wanneer het venster gesloten is.

- Twee manuele openingssystemen: uitzetbaar (positioneerbaar zonder veiligheidspal tot max. 45°) en wentelend
- Eenvoudig te openen voor een aangenaam panoramisch uitzicht
- Bij ventilatie via de handgreep bovenaan houdt een filter stof en insecten buiten
- Voeg eenvoudig binnengordijnen toe door ze gewoon op de voormonteerde beugels te klikken
- Na een rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazings-opties	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66	3-voudig glas --62
Damping van regengeluid	✓	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓	✓
Gehard glas	✓	✓	✓
UV-filter	✓	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓	
Anti-dauw		✓	✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U _g -waarde)	1,0	0,6	0,5

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina's 14-15.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Uw dakvenster is buiten bereik?

- Overweeg een gemotoriseerde versie om uw venster op afstand te bedienen als deze buiten bereik is.

Voor meer informatie, zie pagina 44.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.



Dit raam kan alleen worden geplaatst in daken met een dakhelling tussen 15° en 55°.

Manueel dakvenster – Opening onderaan

	U _w -waarde W/m² K	CK04 55×98	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK04 134×98	UK08 134×140
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm										

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

	GPU 0070	1,3	793 959,53	866 1047,86	919 1111,99	966 1168,86	1152 1393,92	1072 1297,12	1165 1409,65	-	1271 1537,91
	GPU 0066	1,0	1019 1232,99	1123 1358,83	1198 1449,58	1264 1529,44	1528 1848,88	1415 1712,15	1547 1871,87	-	1698 2054,58
	GPU 0062	0,96	1191 1441,11	1318 1594,78	1411 1707,31	1492 1805,32	1815 2196,15	1677 2029,17	1839 2225,19	-	-

Witgeverfd hout

	GPL 2070	1,3	669 809,49	725 877,25	766 926,86	802 970,42	945 1143,45	884 1069,64	955 1155,55	899 1087,79	1037 1254,77
	GPL 2066	1,0	843 1020,03	923 1116,83	981 1187,01	1031 1247,51	1235 1494,35	1148 1389,08	1249 1511,29	1169 1414,49	1365 1651,65

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.
Voor meer informatie, zie pagina 73.
Ook verkrijgbaar met drievoudige beglazing en verbeterde thermische isolatie – zie pagina 63 (prijs op aanvraag).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**



 Damping van het geluid van buitenaf tot 42 dB.

Dakvenster met 'Energy & Acoustic' beglazing

Verbeterde geluidsisolatie

Voor de woningen die worden blootgesteld aan geluidshinder biedt onze 3-voudig 'Energy & Acoustic' beglazing een verbeterde isolatie tegen verkeers-, trein- en vliegtuiglawaai. Dankzij de driedubbele laag biedt ze ook uitstekende thermische prestaties.

- Damping van het geluid van buitenaf tot 42 dB
- Te combineren met binnengordijnen om het licht te regelen en met buitenbeschermingen tegen hitte
- Niet compatibel met het ZZZ 214K zelfregelende ventilatie-unit

	U _w -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


 Manueel**	GGU 0062	0,92	878 1062,38	936 1132,56	1063 1286,23	1156 1398,76	1237 1496,77	1560 1887,60	1422 1720,62	1584 1916,64
	GPU 0062	0,96	-	1191 1441,11	1318 1594,78	1411 1707,31	1492 1805,32	1815 2196,15	1677 2029,17	1839 2225,19

Witgeverfd hout

 Manueel**	GGL 2062	0,92	676 817,96	720 871,20	818 989,78	889 1075,69	951 1150,71	1200 1452,00	1094 1323,74	1218 1473,78
---	----------	------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

** Ook verkrijgbaar in elektrische versie, uitsluitend voor ramen met opening bovenaan. Prijzen op aanvraag; neem contact met ons op.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazing

	3-voudig glas -- 62
 Damping van regengeluid	✓
 Veiligheidsglas	✓
 Gehard glas	✓
 UV-filter	✓
 Easy-to-clean coating	
 Anti-dauw	✓
Thermische efficiëntie (U _w)	0,92 - 0,96
Warmtedoorgangscoefficiënt (U _g)	0,5
Lichttransmissie (t _v)	0,68
Transmissie van zonne-energie	0,47
Geluidsisolatie (dB)	42



 Speciale beglazing voor thermische bescherming


Dakvenster met 'Energy & Heat Protection' beglazing

Verbeterde thermische isolatie

Onze 3-voudig 'Energy & Heat protection' beglazing is ideaal voor woningen die worden blootgesteld aan de hitte van de zon. Deze beglazing zorgt voor meer comfort door het interieur dankzij de versterkte thermische isolatie koeler te houden.

- Met een zonnetransmissie van 0,27 garandeert dit drievoudige glas een minimale indringing van zonnewarmte
- Te combineren met binnengordijnen om het licht te regelen en met buitenbeschermingen voor extra bescherming tegen de warmte
- Niet compatibel met het ZZZ 214K zelfregelende ventilatie-unit

	U _w -waarde	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m² K	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan


 Manueel**	GGU 0069	1,1	656 793,76	700 847,00	795 961,95	864 1045,44	924 1118,04	1166 1410,86	1062 1285,02	1183 1431,43	1088 1316,48	1321 1598,41
	GPU 0069	1,1	-	955 1155,55	1050 1270,50	1119 1353,99	1179 1426,59	1421 1719,41	1317 1593,57	1438 1739,98	-	1576 1906,96

Witgeverfd hout

 Manueel**	GGL 2069	1,1	505 611,05	538 650,98	611 739,31	664 803,44	711 860,31	897 1085,37	817 988,57	910 1101,10	837 1012,77	1016 1229,36
	GPL 2069	1,1	-	793 959,53	866 1047,86	919 1111,99	966 1168,86	1152 1393,92	1072 1297,12	1165 1409,65	1092 1321,32	1271 1537,91

** Ook verkrijgbaar in elektrische versie en op zonne-energie, uitsluitend voor ramen met opening bovenaan. Prijzen op aanvraag; neem contact met ons op.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.*



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazing

	3-voudig glas -- 69
 Damping van regengeluid	✓
 Veiligheidsglas	✓
 Gehard glas	✓
 UV-filter	✓
 Easy-to-clean coating	
 Anti-dauw	
Thermische efficiëntie (U _w)	1,1
Warmtedoorgangscoefficiënt (U _g)	0,6
Lichttransmissie (t _v)	0,57
Transmissie van zonne-energie	0,27
Geluidsisolatie (dB)	35

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.