



# Manueel uitzetbaar EXIT dakvenster

Nooduitgang dakvensters GTU en GTL

Geniet van al het comfort van een VELUX dakvenster van hoge kwaliteit en heb de extra gemoedsrust dat het ook kan gebruikt worden als nooduitgang. Dit dakvenster opent naar buiten in een hoek van 67° om evacuatie in geval van nood mogelijk te maken.

- Gebruik de handgreep aan de onderkant om het venster te openen
- Het hijstoestel houdt het venster op zijn plaats voor de redding
- Twee openingswijzen in één dakvenster: uitzetbaar en wentelend

	U <sub>w</sub> -waarde	MK08	SK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m <sup>2</sup> K	78x140	114x140
Maximale doorgangsopening		70x120	106x120



## Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

			975	1249
Manueel	GTU 0070	1,3	<b>1179,75</b>	<b>1511,29</b>
	GTU 0066	1,0-1,1	<b>1675,85</b>	<b>2145,33</b>

## Witgeverfd hout

			858	1098
Manueel	GTL 2070	1,3	<b>1038,18</b>	<b>1328,58</b>
	GTL 2066	1,0	<b>1473,78</b>	<b>1887,60</b>

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

## Dakhelling



GTU/GTL MK08 15°-55°  
GTU/GTL SK08 15°-55°  
GTU SK10 15°-40°

## Toegangsopening (B x H)

- GTU/GTL MK08 70 x 120 cm
- GTU/GTL SK08 106 x 120 cm

## Opties voor binnenafwerking



**Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan**  
Onderhoudsvrij en vochtbestendig.\*



**Witgeverfd hout**  
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

\* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

## Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Demping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓
Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U <sub>g</sub> -waarde)	1,0	0,6

Voor meer informatie over beglazingsopties, zie pagina 14.

## Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Eenvoudige installatie van de binnengordijnen en buitenbeschermingen tegen de warmte.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

## Gootstukken

- Gootstukken EDW 2000 (gegolfd dakmateriaal) of EDL 2000 (vlak dakmateriaal) toevoegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak. Meer informatie op pagina's 76-77.
- Voor verzonken en geïsoleerde inbouw, bestel een ZZZ 228K A kit (prijs: 42€ zonder BTW / 50,82€ incl. BTW) in aanvulling op de EDN/EDJ gootstuk (pagina's 78-79).