




Dakhelling



Karakteristieken

- Platdakvenster uitgerust met twee 24 V motoren die het ontrokingssysteem 50 cm in de hoogte openen in maximaal 60 seconden.
- De ventilatieopening kan geopend worden voor dagelijkse verluchting van de trappenhal.

Compatibiliteit

- Op dit type platdakvenster kunnen geen zonneschermen MSG geplaatst worden.

Opmerkingen

- Te plaatsen volgens de instructies van de brandweer.
- In gebouwen met een hoogte van minder dan 10 meter is het mogelijk om in de trappenhal verluchtingsopeningen te plaatsen met een geometrische oppervlakte van minimaal 0,5 m². Daarvoor moet aan twee andere voorwaarden worden voldaan:
 - de trappenhal verbindt maximaal twee verdiepingen;
 - de oppervlakte per verdieping bedraagt maximaal 300 m².
- Om een correcte installatie te garanderen, raadpleeg de lokale brandrichtlijnen en de richtlijnen voor installatie op velux.be – deel Installateurs/Installatie/KFC.
- In het Groothertogdom Luxemburg beveelt VELUX aan om de oranje rookventilatieknop KFK 314 EU of KFK 304 EU te gebruiken. Zie de Luxemburgse brochure voor meer informatie.
- Biedt geen toegang tot het dak.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om de CSP op het dak te brengen.

Ontrokingssysteem voor binnentraphuizen

Ontroking

Dit VELUX ontrokingssysteem is ontworpen om rook en overtollige warmte snel af te voeren. Het kan ook worden geopend om frisse lucht binnen te laten en het binnenklimaat te verbeteren. De inbraakwerende constructie zorgt voor extra veiligheid terwijl het gelaagde binnenglas voorkomt dat het glas versplintert als het breekt.

- Conform de Europese norm EN 12101-2 en de herziening van de Belgische norm NBN S 21-208-3 betreffende de afvoer van warmte en rook
- Robuust, geïntegreerd openingsmechanisme met dwarsstang in het vensterkozijn
- Superisolerend dubbel veiligheidsglas (4 PVB)
- Om de goede werking van alle functies te garanderen, moet de CSP-ventilatieopening verplicht worden gebruikt in combinatie met de VELUX KFC 310 EU-rookventilatiecentrale (apart te bestellen)

Beschikbare afmetingen (B x H) in cm	U-WAARDE*		100100	120120
	W/m ² K	Oppervlakte	100x100	120x120
Gewicht in kg			125	151
Keeldoorsnede in m ²			0,75	1,13

1 Afdekschelp

ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	386	502
		467,06	607,42
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	417	542
		504,57	655,82
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	386	502
		467,06	607,42
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	417	542
		504,57	655,82

2 Basiseenheid

CSP 1073Q	Verluchtingsopening	0,99	3,4	2117	2583
				2561,57	3125,43

Venster te combineren met een rookventilatiecentrale en een rookventilatieknop met prioriteitschakelaar voor de brandweer of een rookventilatieknop (met een sticker die voldoet aan de norm)



KFC 310 EU



KFK 311 EU



KFK 301 EU



KFA 100 WW



KFK 200 WW



KLA 200 WW

Rookventilatiecentrale

Rookventilatiecentrale KFC 310 EU

Rookventilatiecentrale 10A. 1 rookventilatiecentrale voor het aansluiten van 1 platdakvenster (ontrokingssysteem) CSP. 2 rookventilatiecentrales met BUS-aansluiting voor het aansluiten van maximaal 2 platdakvensters (ontrokingssystemen) CSP.

Accessoires

Rookventilatieknop met prioriteitschakelaar voor de brandweer KFK 311 EU

Manueel systeem, uitsluitend bestemd voor brandweertieners, waarmee zij in geval van alarm de controle over de ventilatieopening kunnen overnemen.

Rookventilatieknop KFK 301 EU

Hiermee kan de rookafvoer bij brand handmatig worden geactiveerd. Dit systeem werkt door een ruit te breken om de ventilatieopening te openen. Het is voor iedereen toegankelijk en ontworpen voor onmiddellijk gebruik, nog vóór de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Rookafvoerdetector KFA 100 WW

Verluchtingsschakelaar KFK 200 WW

Met een verluchtingsschakelaar kan de verluchtingsopening geopend en gesloten worden voor het verluchten van de trappenhal. Maximaal 10 verluchtingsschakelaars kunnen in serie worden aangesloten op de rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,80 mm². Afmetingen: B 81 x H 81 x D 12 mm.

Regensensor KLA 200 WW

De regensensor sluit het venster automatisch wanneer het openstaat in de verluchtingsstand. Eén regensensor kan voor meerdere centrales gebruikt worden. Aan te sluiten op een rookventilatiecentrale met een brandwerende kabel van 3 x 0,50 mm². Afmetingen: B 40 x H 70 x D 13 mm.

Rookventilatiecentrale	
KFC 310 EU	946
	1144,66
Accessoires	
KFK 311 EU	132
	159,72
KFK 301 EU	132
	159,72
KFA 100 WW	137
	165,77
KFK 200 WW	68
	82,28
KLA 200 WW	106
	128,26

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.** Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.