



Lamellen in aluminium
0000

Tot 4 graden
koeler binnen



Voordelen

	Bescherming tegen de warmte	● ● ● ●
	Verduistering	● ● ● ●
	Isolatie	● ●
	Demping van de impactgeluiden	● ● ●
	Inbraakweerstand	● ● ●

Installatie

- Het elektrisch rolluik is voorzien voor het elektrisch venster, het rolluik op zonne-energie voor het manueel venster of venster op zonne-energie. Voor de installatie van een SML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Rolluik

Het VELUX rolluik is de ideale keuze voor een optimaal binnencomfort: bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie. De robuuste aluminium buitenlamellen bieden het hele jaar door optimale bescherming aan de buitenkant.

- All-in-one bescherming
- Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen

- Optimale verduistering
- Efficiënte isolatie in de winter
- Demping van regengeluid
- Efficiënte bescherming en beveiliging van het venster
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van de buitenbescherming**	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Op zonne-energie - SSL	630 762,30	668 808,28	720 871,20	750 907,50	713 862,73	750 907,50	788 953,48	810 980,10	855 1034,55	900 1089,00	870 1052,70	930 1125,30	863 1044,23	1006 1217,26
Elektrisch - SML	450 544,50	477 577,17	515 623,15	536 648,56	509 615,89	536 648,56	563 681,23	579 700,59	611 739,31	643 778,03	622 752,62	665 804,65	616 745,36	718 868,78
Elektrisch - SMH*	-	-	720 871,20	750 907,50	-	750 907,50	788 953,48	810 980,10	855 1034,55	-	870 1052,70	930 1125,30	-	-
Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**				FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08	
				127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140	
Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SSLS				1332 1611,72	1388 1679,48	1360 1645,60	1423 1721,83	1416 1713,36	1485 1796,85	1388 1679,48	1458 1764,18	1944 2352,24	2026 2451,46	

* Het rolluik type SMH is enkel compatibel met het elektrisch dakvenster, met opening onderaan, type GPU (zie pagina 44).

** Om de maatcode van het rolluik te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125, 172 en 173.

*** Berekening uitgevoerd door een rolluik te plaatsen op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be