




Tot 4 graden
koeler binnen



Lamellen in aluminium
0000

Voordelen

	Bescherming tegen de warmte	• • • • •
	Verduistering	• • • • •
	Isolatie	• •
	Demping van de impactgeluiden	• • •
	Inbraakweerstand	• • •

Installatie

- Het elektrisch rolluik is voorzien voor het elektrisch venster, het rolluik op zonne-energie voor het manueel venster of venster op zonne-energie. Voor de installatie van een SML op een manueel venster is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 vereist.

Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Rolluik

Het VELUX rolluik is de ideale keuze voor een optimaal binnencomfort: bescherming tegen de warmte, verduistering en isolatie. De robuuste aluminium buitenlamellen bieden het hele jaar door optimale bescherming aan de buitenkant.

- All-in-one bescherming
- Beste bescherming tegen de warmte en de zonnestralen

- Optimale verduistering
- Efficiënte isolatie in de winter
- Demping van regengeluid
- Efficiënte bescherming en beveiliging van het venster
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

Maatcode van de buitenbescherming**		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
															
	Op zonne-energie - SSL	646 781,66	684 827,64	738 892,98	769 930,49	730 883,30	769 930,49	807 976,47	830 1004,30	876 1059,96	922 1115,62	892 1079,32	953 1153,13	884 1069,64	1030 1246,30
	Elektrisch - SML	461 557,81	489 591,69	527 637,67	549 664,29	522 631,62	549 664,29	576 696,96	593 717,53	626 757,46	659 797,39	637 770,77	681 824,01	631 763,51	736 890,56
	Elektrisch - SMH*	-	-	738 892,98	769 930,49	-	769 930,49	807 976,47	830 1004,30	876 1059,96	-	892 1079,32	953 1153,13	-	-
Maatcode van de buitenbescherming voor 2in1 en 3in1 dakvensters**					FFK06 127x118	FFK08 127x140	FMK06 139x118	FMK08 139x140	FPK06 155x118	FPK08 155x140	MMK06 151x118	MMK08 151x140	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140	
															
	Op zonne-energie voor 2in1 en 3in1 dakvensters - SSLs				1366 1652,86	1422 1720,62	1394 1686,74	1458 1764,18	1451 1755,71	1521 1840,41	1422 1720,62	1494 1807,74	1993 2411,53	2075 2510,75	

* Het rolluik type SMH is enkel compatibel met het elektrisch dakvenster, met opening onderaan, type GPU (zie pagina 44).

** Om de maatcode van het rolluik te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125, 172 en 173.

*** Berekening uitgevoerd door een rolluik te plaatsen op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m² met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be