






## Dakhelling



## Opties voor binnenafwerking



\* Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

## Beglazingsopties

	Dubbel glas	3-voudig glas
	--70	--66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U<sub>g</sub>-waarde) 1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

## Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Het vaste glaselement kan worden uitgerust met een elektrisch rolluik, een buitenste zonnescherm op zonne-energie en een binnengordijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

## Plaatsing

- Een vast glaselement wordt altijd onder een dakvenster van dezelfde breedte geplaatst. Het kan in geen geval afzonderlijk worden geplaatst.
- Om kleurverschillen in de beglazingen te voorkomen, kiest u voor beide vensters hetzelfde type beglazing.
- Kies dezelfde binnenafwerking voor het vast glaselement als dat van het bovenste dakvenster.

# Vast glaselement

Een elegante oplossing voor een ruimer zicht

Geniet van een fantastisch uitzicht dankzij een vast glaselement dat het dakvenster aan de onderkant langer maakt. Het glaselement vult de ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakvenster op om een ruimer uitzicht en meer daglichtinval te bieden. Het is de ideale keuze als u uw glasoppervlakte wilt maximaliseren.

- Daglicht uitbreiding
- Geschikt voor alle soorten ruimtes

	FK34	MK34	PK34	SK34	UK34
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	66×92	78×92	94×92	114×92	134×92



### Vast glaselement - hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

GIU 0070	445	506	574	630	687
	538,45	612,26	694,54	762,30	831,27
GIU 0066	631	719	815	895	975
	763,51	869,99	986,15	1082,95	1179,75

### Vast glaselement - witgeverfd hout

GIL 2070	-	448	508	558	608
	-	542,08	614,68	675,18	735,68
GIL 2066	-	636	721	792	863
	-	769,56	872,41	958,32	1044,23

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



## Standaard combinatie

	AANTAL	FK06	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm		66×118	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

## Voorbeeld van dakvenster – bovenste gedeelte

GGU 0070	1	609	596	647	693	874	796	887	816	991
		736,89	721,16	782,87	838,53	1057,54	963,16	1073,27	987,36	1199,11

## Kit gootstukken Pro+ voor het bovenste dakvenster

EDW 2000**	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	1	136	136	143	152	176	168	179	174	193
			164,56	164,56	173,03	183,92	212,96	203,28	216,59	210,54	233,53
EDL 2000**	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1	129	129	136	144	167	160	170	165	183
			156,09	156,09	164,56	174,24	202,07	193,60	205,70	199,65	221,43

	FK34	MK34	PK34	SK34	UK34
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	66×92	78×92	94×92	114×92	134×92

## Voorbeeld van dakvenster – vast onderste gedeelte

GIU 0070	1	445	506	574	630	687
		538,45	612,26	694,54	762,30	831,27

## Kit gootstukken Pro+ voor het onderste vast glaselement

ETW WK34 2000**	Geschikt voor gegolfde dakmaterialen of tegelpannen met een dikte tot 120 mm.	1			100	
					121,00	
ETL WK34 2000**	Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm.	1			64	
					77,44	

## Totale prijs van dit voorbeeld voor gegolfde dakmateriaal

Dakvensters en gootstukken (EDW en ETW)	4	1290	1338	1396	1451	1724	1694	1796	1777	1971
		824,01	897,82	906,29	917,18	1028,50	1086,58	1099,89	1162,81	1185,80

\*\* Inclusief isolerend kader (BDX) en onderdakraag (BFX).

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.