



Tot 4 graden  
koeler binnen  
\*\*\*



Zwarte stof in polyester  
0000

## Voordelen

|  |                               |       |
|--|-------------------------------|-------|
|  | Bescherming tegen de warmte   | • • • |
|  | Verduistering                 | • • • |
|  | Isolatie                      | •     |
|  | Demping van de impactgeluiden | • • • |
|  | Inbraakweerstand              |       |

## Installatie

- Eenvoudige installatie van binnenuit.

## Smart Home

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

# Verduisterend buitenste zonnescrm

Bescherm uzelf tegen de warmte met deze efficiënte VELUX combinatie die zowel een uitstekende bescherming tegen de warmte biedt en tegelijk verduistert. Het is ideaal voor wie het binnenshuis comfortabel wil hebben op warme dagen en beter wil slapen tijdens zomernachten. Ze worden aangedreven door zonne-energie, zijn eenvoudig van binnenuit te installeren en vereisen geen bekabeling.

- Efficiënte warmtevermindering – de zonnestralen worden tegengehouden voordat ze de beglazing bereiken
- Verduisteringseffect: zwarte stof in sterk en duurzaam polyester voor optimale verduistering
- Demping van regengeluid
- Verkrijgbaar in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een binnengordijn en een muggengaas

Maatcode van de  
buitenbescherming\*\*

|                        | CK02          | CK04          | FK06          | FK08          | MK04          | MK06          | MK08          | PK06          | PK08          | PK10          | SK06          | SK08          | UK04          | UK08          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Op zonne-energie - SSS | 369<br>446,49 | 391<br>473,11 | 422<br>510,62 | 439<br>531,19 | 417<br>504,57 | 439<br>531,19 | 461<br>557,81 | 474<br>573,54 | 501<br>606,21 | 527<br>637,67 | 509<br>615,89 | 545<br>659,45 | 505<br>611,05 | 589<br>712,69 |

Maatcode van de buitenbescherming  
voor 2in1 en 3in1 dakvensters\*\*

|                                                           | FFK06         | FFK08         | FMK06         | FMK08          | FPK06          | FPK08          | MMK06         | MMK08          | FFKF06          | FFKF08          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                                           | 127×118       | 127×140       | 139×118       | 139×140        | 155×118        | 155×140        | 151×118       | 151×140        | 188×118         | 188×140         |
|                                                           |               |               |               |                |                |                |               |                |                 |                 |
| Op zonne-energie voor<br>2in1 en 3in1 dakvensters - SSSS* | 780<br>943,80 | 812<br>982,52 | 796<br>963,16 | 833<br>1007,93 | 829<br>1003,09 | 869<br>1051,49 | 812<br>982,52 | 854<br>1033,34 | 1138<br>1376,98 | 1185<br>1433,85 |

\* Het verduisterende buitenste zonnescrm op zonne-energie van het type SSSS is enkel compatibel met het 2in1 en/of 3in1 dakvenster.

\*\* Om de maatcode van het buitenste zonnescrm te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125, 172 en 173.

\*\*\* Berekening uitgevoerd door een verduisterend buitenste zonnescrm te installeren op een GGL dakvenster met een 70-beglazing, volgens de resultaten van simulaties in een ruimte van 12 m<sup>2</sup> met twee naar het zuiden gerichte MK04 dakvensters.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**  
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.  
Meer info op [velux.be](http://velux.be)