



Zoldervenster voor historische gebouwen

Ideaal voor bewoonde ruimtes in historische gebouwen

Het GVR zoldervenster is ontworpen voor historische gebouwen en biedt tegelijkertijd een hedendaagse look en een goede thermische prestatie voor een aangenaam binnenklimaat in woonruimtes. Verkrijgbaar met een zinken buitenframe voor perfecte integratie in traditionele daken.

- Alle voordelen van een modern dakvenster in een traditioneel erfgoedontwerp
- Zoldervenster met opening onderaan
- Zinken buitenbekleding

	U _w -waarde	3K2	3K3
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm	W/m ² K	49,5×55	49,5×80
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Witgeverfd hout

Manueel	GVR 2359PS	Opening onderaan	1,3	1325	1440
				1603,25	1742,40

Gootstuk


EDW 0300	Gootstuk voor gegolfde dakmateriaal met een dikte tot 120 mm	376	409
		454,96	494,89
EDL 0300	Gootstuk voor vlakke dakmateriaal met een dikte tot 8 mm	376	409
		454,96	494,89

Binnengordijn

DLO 3K00	Verduisterend binnengordijn - wit	94	94
		113,74	113,74

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Witgeverfd hout

Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.

Beglazing

--59PS

Demping van regengeluid	
Veiligheidsglas	
Gehard glas	✓
UV-filter	
Easy-to-clean coating	
Anti-dauw	

Isolatie waarde van de beglazing (EN 675) (U_g-waarde) 1,3

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Een optioneel wit verduisterend rolgordijn, type DLO 3K00, kan worden toegevoegd.
- Niet compatibel met buitenbeschermingen.